

Технические данные

GALAXY



Модель			G09TC1	G12TC1
Напряжение В/Гц		Ф/В/Гц	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Охлаждение	Номинальная мощность	кВт	2,72(0,94-3,81)	3,58(1,00-4,00)
	Потребление электроэнергии ном (мин-макс)	кВт	0,53(0,24-1,50)	0,79(0,29-1,50)
	Сила тока питания	А	2,9(1,2-9,0)	3,6(1,5-9,0)
	SEER	Вт/Вт	9,7	9,4
	EER		5,13	4,53
	Класс энергоэффективности		A+++	
Отопление	Номинальная мощность	кВт	3,55(0,94-4,30)	3,90(1,00-4,50)
	Потребление электроэнергии ном (мин-макс)	кВт	0,84(0,24-1,83)	0,94(0,29-1,83)
	Сила тока питания	А	3,8(1,2-10,0)	4,6(1,5-10,0)
	SCOP		5,8	5,8
	COP		4,22	4,15
	Класс энергоэффективности (умеренный климат)		A+++	
Wi-Fi		+/-	+	
Внутренний блок				
Размеры (ШхВхГ)		мм	909×305×209	909×305×209
Размеры упаковки (ШхВхГ)		мм	981×375×275	981×375×275
Вес нетто		кг	10,4	10,4
Вес брутто		кг	13,2	13,2
Поток воздуха		м³/ч	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Уровень шума на расстоянии 1 м		дБ(А)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Звуковая мощность		дБ(А)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Наружный блок				
Размеры (ШхВхГ)		мм	853×602×349	853×602×349
Размеры упаковки (ШхВхГ)		мм	890×628×385	890×628×385
Вес нетто		кг	30	30
Вес брутто		кг	32	32
Поток воздуха		м³/ч	2600	2600
Уровень шума		дБ(А)	53	53
Звуковая мощность		дБ(А)	64	64
Трубопровод	Диаметры труб	дюйм/мм	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)
	Количество фреона R32	кг	0,85	0,85
	Дополнительное количество фреона	г/м	15	15
	Макс. длина без доп. фреона	м	5	5
	Максимальная длина	м	25	25
	Максимальная высота	м	10	10
Электрические кабели	Кабель питания	мм²	3×2,5	3×2,5
	Автоматический выключатель	А	16	16
	Межблочный кабель	мм²	4×0,75	4×0,75
Рабочий температурный диапазон (охлаждение)		°C	-15-53	-15-53
Рабочий температурный диапазон (отопление)		°C	-30-30	-30-30